

Dynamic Loading Machine

بارگذار دینامیکی

دستگاه بارگذار دینامیکی می تواند میزان کم شدن ضخامت فرش تحت بار متحرک را اندازه گیری نماید این روش برای کلیه کفیوשהایی که دارای سطح یکنواخت از نظر ارتفاع و تراکم می باشند به کار می رود. این روش برای سایر کفیوش های نساجی کاربرد ندارد مگر در مواردیکه سطوح با ضخامتها و تراکم متفاوت به طور جداگانه آزمایش شوند.

مشخصات فنی

- دارای قاب محافظ
- قابلیت اعمال ضربه تا ۱۰۰۰ ضربه
- قابلیت استفاده برای هر نوع کفیوش
- دارای نمایشگر دیجیتالی LCD و صفحه کلید مسطح

مشخصات فیزیکی

مدل	طول	عرض	ارتفاع	وزن	برق	فرکانس
DLM97	60 cm	43 cm	38 cm	40 kg	220 v	50 hz

بارگذار استاتیکی

بارگذار استاتیکی میزان کاهش ضخامت کفیوش تحت اثر بار ثابت، سبک و کوتاه مدت (مانند اثر پایه صندلی) و همچنین بار سنگین و بلند مدت میباید را اندازه گیری می نماید. این روشها در مورد کلیه کفیوش های نساجی که دارای ضخامت و ساختمان یکنواخت هستند قابل اجرا است و در مورد سایر کفیوشها نیز در صورتی قابل اجرا می باشد که سطح قسمت هایی که دارای بافت یا ضخامت متفاوتی هستند به اندازه ای باشند که بتواند به طور جداگانه مورد آزمون قرار گیرد.

مشخصات فنی

- قابلیت اعمال ۷۰۰ و ۲۲۰ کیلو پاسکال
- دارای سطح مساحت ۵۵۰ mm
- دارای کورس حرکتی ۰-۲۵ میلیمتر
- قابلیت استفاده برای هر نوع کفیوش

مشخصات فیزیکی

مدل	طول	عرض	ارتفاع	وزن
ELM97	70cm	20 cm	25 cm	18 kg

استاندارد

ISO 2094
BC4052